

Sombra A - מונח




מערכות ה-"Sombra" מציעה אריחים שעומדים במשימה עבור משטח תקרה כזה התואם את דרישות האקוסטיקה ברמות הגבוהות ביותר. מתאים ליישומים בהם נדרשת מערכת תקרה בגוון שחור, בעלת החזר אור נמוך, וכושר הנחתת רעש גבוה. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה. פני האריח בגמר צבע שחור אחיד ואיכותי, גב האריחים מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר טבעי. עובי האריח 15 מ"מ, משקל המערכת כ 2.5 ק"ג/מ"ר, האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה ונוחה.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 0.95 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)



.... Sombra A 15 mm, 50 mm o.d.s.

— Sombra A 15 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר 100%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 3-4%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24 Black



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.